

鷺野池 ハザードマップ 両津地区 梅津・春日

氾濫解析の前提条件

南側堤体 破堤の場合



東側堤体 破堤の場合



地震や大雨によって、万が一ため池が決壊した際に、浸水が予測される範囲や浸水の深さ及び到達時間を「氾濫解析シミュレーション」により求めたものです。(決壊から最大60分後まで計算)

満水状態のため池の堤体が瞬時決壊(天端から池底まで)し、全貯水量が流出すると想定【最悪・最大の危険性を考慮した状況を表示】

※災害の状況によっては、表示されている範囲以外でも浸水する可能性がありますので、注意が必要です。(河川氾濫や内水氾濫は未考慮)

ため池諸元 ※ため池台帳より	
築造年代	大正時代
堤高	4.4m (5.0)
堤長	304.0m
天端幅	1.9m
貯水量	20,000m ³ (13,680)
受益面積	1.7ha
管理者	梅津耕地整理組合

※()内は、令和2年4月の計測値
※堤高()内は、天端高と池底高の高低差

凡 例	
	氾濫水の到達時間
	ため池氾濫による最大浸水深
	3.0m以上の区域
	2.0～3.0m未満の区域
	1.0～2.0m未満の区域
	0.5～1.0m未満の区域
	0.3～0.5m未満の区域
	0.3m未満の区域
	その他危険区域
	土砂災害警戒区域

津波・土砂災害・洪水に関するハザードマップ

ため池が決壊するおそれがある状況では、周辺で河川の氾濫や土砂災害、沿岸部では津波も発生する可能性があります。佐渡市では、津波・土砂災害・洪水に対しても下記のとおりハザードマップを作成・配布しています。(佐渡市ホームページ「佐渡市防災情報」からも閲覧可能です)

●佐渡市地域防災マップ (加茂・両津・吉井・河崎地区版) …… 平成31年3月作成

